


Рекламные конструкции (отдельно стоящие)  
в границах муниципального образования город Краснодар  
**(по улице им. Селезнёва)**


## Раздел I

### Схема размещения рекламных конструкций




Условные обозначения:

▲ - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

🚩 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

🚩 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

▲ - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

▲ - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:  
- место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

▲ - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:  
- место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции



Условные обозначения:




 - место размещения рекламной конструкции








Условные обозначения:


 - место размещения рекламной конструкции



## Раздел II Карта размещения рекламных конструкций












































## Раздел III

### Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики

**Сити-борд** – рекламная конструкция среднего формата с внутренним подсветом, имеющая одну или две поверхности для размещения рекламы, размер каждой из которых составляет 3,7 x 2,7 м, состоящая из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей.

Сити-борд предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещённости, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

#### 1. Общие требования и характеристики.

Для размещения сити-борда разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.

В основе сити-борда лежит несущая стальная рама короба и опоры облицованная композитным материалом или конструкционными алюминиевыми профилями.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента, в таком случае конструктивные элементы жёсткости и крепления рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами).

Информационная панель представляет собой металлическую раму, жёстко соединённую с опорной стойкой под прямым углом.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

#### 2. Размеры.

Размер информационного поля: 3700 x 2700 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 4400 x 3400 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: от 2500 мм до 4500 мм.

Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 180 до 360 мм).

Размер облицовки опорной стойки: 400 – 760 мм.

#### 3. Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

#### 4. Технология замены изображения.

Размещение бумажного постера или винилового полотна.






#### 5. Доведение до потребителя рекламных сообщений.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на сити-бордах может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров;

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную прокрутку плакатов.

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы.



**Пилон** – двухсторонняя рекламная конструкция малого формата с внутренним подсветом, двумя информационными полями, размер каждого из которых составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей. Пилон предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Пилон должен иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Конструктивные элементы жёсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Каркасная рама должна закрывать пространство между рекламными поверхностями. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. В случаях установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.

#### **1. Общие требования и характеристики.**

Для размещения пилонa разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.

В основе пилонa лежит внутренний стальной каркас и короб, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное.

Количество информационных полей: два.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Информационная панель представляет собой алюминиевый короб, закреплённый на усиленный стальной каркас прочности. Опорная стойка прямоугольной формы должна быть декоративно облицована конструктивными алюминиевыми профилями или пластиковыми профилями. В качестве заполнения створной рамы используется антивандальный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции - порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

#### **2. Размеры.**

Размер информационного поля: 1200 x 1800 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1700 x 2300 мм.

Расстояние между информационным полем и уровнем земли: 500 - 800 мм.

Размер облицовки опорной стойки: 400 - 760 мм.

#### **3. Подсвет рекламной конструкции.**

Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

#### **4. Технология замены изображения.**

Размещение бумажного постера или винилового полотна.





#### **5. Доведение до потребителя рекламных сообщений.**

Доведение до потребителя рекламных сообщений на пилонaх может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров;

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную вертикальную прокрутку плакатов.

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы.



## Раздел IV

## Перечень рекламных конструкций по ул. им. Селезнёва

№ п/п	Тип и вид рекламной конструкции	Количество сторон	Площадь информационного поля, кв.м	Адрес рекламной конструкции	Способ доведения до потребителя рекламных сообщений
2.108.1.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (напротив № 1)	Неподвижный
2.108.2.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (напротив № 3)	Неподвижный
2.108.3.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 16)	Неподвижный
2.108.4.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 30)	Неподвижный
2.108.5.	Сити-борд	1	9,99	ул. им. Селезнёва (рядом с № 36)	Неподвижный
2.108.6.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 50)	Неподвижный
2.108.7.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 56)	Неподвижный
2.108.8.	Сити-борд	1	9,99	ул. им. Селезнёва (рядом с № 60)	Роллерная система
2.108.9.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 72)	Роллерная система
2.108.10.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 74)	Роллерная система + неподвижный
2.108.11.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 129)	Неподвижный
2.108.12.	Сити-борд	1	9,99	ул. им. Селезнёва (рядом с № 169)	Роллерная система
2.108.13.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 110)	Неподвижный
2.108.14.	Сити-борд	1	9,99	ул. им. Селезнёва (напротив № 136, позиция 2)	Роллерная система
2.108.15.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (напротив № 136, позиция 1)	Роллерная система + неподвижный
2.108.16.	Сити-борд	1	9,99	ул. им. Селезнёва (напротив № 176, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.108.17.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (напротив № 192)	Роллерная система
2.108.18.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (напротив № 194)	Роллерная система

2.108.19.	Сити-борд	1	9,99	ул. им. Селезнёва (напротив № 196)	Неподвижный
2.108.20.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 200/1)	Неподвижный
2.108.21.	Сити-борд	1	9,99	ул. им. Селезнёва (напротив № 200/1, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.108.22.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 202)	Роллерная система + неподвижный
2.108.23.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (напротив № 204)	Неподвижный
2.108.24.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 204/1)	Неподвижный
2.108.25.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 246)	Неподвижный
2.108.26.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (рядом с № 248)	Неподвижный
2.108.27.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (напротив № 82)	Неподвижный
2.108.28.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (рядом с № 86/1)	Неподвижный
2.108.29.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (рядом с № 100)	Неподвижный
2.108.30.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (рядом с № 102)	Неподвижный
2.108.31.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (рядом с № 134)	Неподвижный
2.108.32.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (рядом с № 142)	Неподвижный
2.108.33.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (рядом с № 152)	Неподвижный
2.108.34.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (напротив № 196)	Неподвижный
2.108.35.	Сити-борд	2	19,98	ул. им. Селезнёва (напротив № 244)	Неподвижный
2.108.36.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (рядом с № 76)	Неподвижный
2.108.37.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (рядом с № 94)	Неподвижный
2.108.38.	Пилон	2	4,32	ул. им. Селезнёва (рядом с №126)	Неподвижный